

Hitachi airHome 600 Innengerät



Technische Daten

Typ	RAK-VJ18PHAE
Nennkälteleistung	2,00 kW
Regelbereich / Kühlen	0,90-2,50 kW
Nennheizleistung	2,50 kW
Regelbereich / Heizen	0,90-3,20 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A+++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A++
Wirkungsgrad EER/Kühlen	4,77 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	8,50 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,80 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,90 W/W
Luftvolumenstrom	306/240/330/390/500 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	21/24/33/35/37 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	19/22/33/36/38 dB(A)
Schallleistungspegel	51 dB(A)
Spannungsversorgung	230/50/1 V/Hz/Ph
Steuerleitung	4x1,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	280x780x227 mm
Gewicht	8,60 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-10 ~ +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 ~ +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.