

**Typ:** Silent+ MINI-ORANGE- Kondensatpumpe

**Fabrikat:** Aspen Pumps

**Lieferant:** S-Klima

## Beschreibung

Minipumpe zur Kondensatförderung für den Einbau in Zwischendecken, hinter Klimageräten oder im Kabelkanal. Die Pumpe ist mit einem direkt angesetzten 3-stufigen Schwimmerschalter (Hall-Effekt) „AUS/EIN/ALARM“ ausgestattet. Die Minipumpe ist aufgrund von Vibrationsdämpfern sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung flüsterleise und somit die Leiseste ihrer Klasse.

## Besondere Merkmale

- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes Antihebereffektventil

## Technische Daten

Förderleistung max.:	12 (bei 0 m Förderhöhe)	l/h
Förderhöhe max.:	10	m
Saughöhe max.:	2	m
Geräuschpegel (bei 1 m Abstand):	19	dB(A)
Versorgung:	230 V AC, 50/60 Hz, 0,11 A, 16 W	
Wassertemperatur max.:	40	°C
Druckleitung:	6 (ID)	mm
Schutzklasse:	21	IP
Sicherheitsschalter:	3 (Öffner)	A
Hitzeschutz:	ja	
Vollständig vergossen:	ja	
Selbstansaugend:	ja	
Abmessungen (HxBxT):	51x116x39 (Pumpe), 34x80x39 (Schwimmer)	mm
Gewicht:	0,25 (Pumpe)	kg
Anwendung:	bis 16 kW	
geeignet für:	z. B. Kanal-, Wand-, Truhen-, Deckenunterbau-, Deckengeräte, Konvektoren	
Kanalanschluss:	bauseits	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Typ:** Silent+ MINI-ORANGE- Kondensatpumpe

**Fabrikat:** Aspen Pumps

**Lieferant:** S-Klima