

Hitachi Split-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAC-50WXE
Nennkälteleistung	5,00 kW
Regelbereich / Kühlen	1,9-5,2 kW
Nennheizleistung	5,80 kW
Regelbereich / Heizen	2,2-7,0 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A++
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	7,50 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,70 W/W
Luftvolumenstrom	2160 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	51 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	51 dB(A)
Schallleistungspegel	65 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	1,56 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	1,56 kW
Empfohlene Absicherung, träge	16,00 A
Steuerleitung	4x1,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	736x800x350 mm
Gewicht	51,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	R32 / 1,30 kg
CO ₂ -Äquivalent	0,878 t
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-15 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.