

Technische Daten	
Typ	CU-Z25ZKE
Nennkälteleistung	2,50 kW
Nennkälteleistung Min.-Max.	0,85 - 3,50 kW
Nennheizleistung	3,40 kW
Nennheizleistung Min.-Max.	0,80 - 4,80 kW
Untere Einsatzgrenze / Kühlen (Außentemperatur)	-10 °C
Untere Einsatzgrenze / Heizen (Außentemperatur)	-20 °C
Rohrleitungsdurchmesser Ø	6,35 / 9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	R32: 0,70 kg
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	0,47 t
Vorgefüllt	7,5 m
Nachfüllmenge	10 g/m
max. Rohrleitungslänge	15 m
max. Höhendifferenz I über A	15 m
max. Höhendifferenz A über I	15 m
Abmessungen H x B x T	542 x 780 x 289 mm
Nettogewicht	27 kg
Lufttechnische Details	
Luftvolumenstrom / Kühlen	1.722 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom / Heizen	1.590 m <sup>3</sup> /h
Schalldruckpegel / Kühlen	46 dB(A)
Schalldruckpegel / Heizen	47 dB(A)
Elektrodaten	
Steuerleitungsquerschnitt	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>

Bei Geräten mit 5 Lüfterstufen entsprechen die Angaben der lufttechnischen Details den Stufen 1 (niedrig), 3 (mittel) und 5 (hoch). Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden. Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Panasonic VRF-Designer Software zu prüfen. Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.